



Somax

AUTOMAÇÃO SEM COMPLICAÇÃO

IMPRESSORA ETIQUETAS

► Informações principais

A impressora OS-214 TT da Argox é uma excelente impressora de transferência térmica direta. Com recursos avançados e opções flexíveis, foi projetada para atender as aplicações de impressão de moderado volume.

O tamanho reduzido requer um espaço mínimo para instalação da impressora, além disso, a OS-214 TT é de fácil operação.

Aplicações:

- Pequeno e médio varejo
- Pequenas e médias indústrias (confeccções, peças, etc)
- Farmácias, auto-peças, livrarias, bibliotecas e outros
- Redes de lojas
- Depósito de materiais
- Indústria em geral
- Laboratório de análises clínicas
- Hemocentros
- Hospitais
- Prestadoras de serviços e outros



IMPRESSORA OS-214 TT

Um produto:

ARGOX
Empower the Barcode

IMPRESSORA ETIQUETAS

Especificações

Método de impressão	Térmica direta e transferência térmica
Resolução de impressão	203 dpi (8 pontos/mm)
Velocidade máxima de impressão	76mm/s
largura máxima de impressão	105mm
Comprimento máximo de impressão	1.143mm
Interface	RS-232 serial
Memória	Padrão 512 KB
Linguagem	PPLA
Gráfico	PCX bitmap, GDI graphics

Código de barras

Fontes	Conjunto padrão de caracteres internacionais 5 fontes alfanuméricas de 1,25mm ~ 6,0mm Todas fontes são expansíveis até 24x24 Rotação de 4 direções 0° > 270° Fontes temporárias são carregáveis
Código de barras	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codebar, Interleave 2 de 5, EAN - 8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC - A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25

Físicas

Dimensões (L x A x P)	186mm x 153mm x 278mm
Peso	1,9 Kg
Alimentação	110/220 VAC, 50/60Hz
Temperatura de operação	4 a 38 °C
Umidade de operação	10 a 90% sem condensação

Etiquetas

Alimentação	Por rolo contínuo de até 91 metros de comprimento, dobradura em leque, ticket em papel térmico ou plano
Largura máxima	110mm
Comprimento	Máximo: 1143mm Mínimo: 10mm
Diâmetro máximo do rolo	109mm
Diâmetro do tubete interno	25mm

Ribbon

Tipo	Cera, cera/resina, resina
Largura	De 33mm, 64mm, 84mm, 109mm
Diâmetro máximo do rolo	36mm
Diâmetro do tubete interno	12,5mm
Comprimento da fita	10 a 90% sem condensação

Entre em contato > 51 3024.3200
www.somaxonline.com.br

Av. Viena, 364 - São Geraldo
Porto Alegre/RS - 90240-020



Somax
AUTOMAÇÃO SEM COMPLICAÇÃO